

	2/3-tür.	4/5-tür.	Autom.
FAHRGESTELL			138 A.00
VERSION			138 A.5/6
TYPENSCHLÜSSEL			3507
LEERGEWICHT			880 kg
ZUL. GES.-GEWICHT			1255 kg

	LÄNGE	BREITE	HÖHE
FZ.-AUSSENMASSE	4014	1650	1405 mm
RADSTAND		2 4 4 4	mm
MOTOR	138 B 2	0 0 0	

VENTILSPIEL kalt	E	0,40	mm
	A	0,50	mm
NOCKENWELLENHUB	E	8,80	mm
	A	8,80	mm

VENTILSTEUERZEITEN	Einl. öffnet	7°	v.o.T.
	Ausl. schließt	5°	n.o.T.
PRÜFVENTILSPIEL	E	0,80	mm
	A	0,80	mm

ANZUGSMOMENTE	Nm	kpm
Zylinderkopfschr.	2 + 4 kpm + 90° + 90°	
Hinweise z.Grundw.	kein Nachziehen	
Zündkerzen	37	3,8

ÖLDRUCK	3,40 / 4,90 bar = 3,5/5,0 kp/qcm	
ÖLWECHSEL mit Filter	4,100	cdm
NEUFÜLLUNG	4,400	cdm
ÖLSORTE	Sommer/Winter SAE 30 / SAE 20 W	
	ganzjährig SAE 15 W 40	

KÜHLSYSTEM		
Wasser	3,50	cdm
Parafu	bis -35° C	3,50 cdm
KÜHLUNG Thermoschalter		
Einschalttemperatur	90 - 94	° C
Ausschalttemperatur	85 - 89	° C

KRAFTSTOFFVERBRAUCH	90 km/h	120 km/h	Stadtzykl.
nach DIN 70030 - 1	6,5	8,6	8,6

BENZINPUMPENDRUCK	0,176	bar
-------------------	-------	-----

KRAFTSTOFFBEHÄLTER/ Füllmenge	55	cdm
KRAFTSTOFF-Oktanzahl (ROZ)	98	min.

AUFLADUNG		
Ladekompressor/Turbolader TYP		
Ladedruck		bar

BREMSKRAFTREGLER-EINSTELLWERTE		
Statische Belastung hinten	120/130	kg
Eichwert	4,5/9,0	kp

ZÜNDZEITEN VOR O.T.		
Zündzeitpunkt	10°	b. Drehzahl 800 U/min.
Fliehkraftverst.	20° +/- 2°	b. Drehzahl 2700 U/min.
Fliehkraftverst.	34° +/- 2°	b. Drehzahl 4400 U/min.
ZÜNDVERTEILER TYP	Marelli S 178 E X	
	Ducellier 525.342 A	
Unterdruckverst.	12° +/- 2° bei	250 mm/Hg.
Unterbrecherabst.	0,37 - 0,43	mm
Schliesswinkel	55° +/- 3°	
PRÜFWERTE BEI STATISCHER ZÜNDUNG		
Unterdruckmessung	Verstellw.	Verstellw.
	b. U/min.	b. U/min.

bar =	mm/Hg
bar =	mm/Hg
bar =	mm/Hg
bar =	mm/Hg

OT-GEBER		
Schwungscheibe/Luftspalt		mm
Riemenscheibe/Luftspalt		mm
ZÜNDKERZEN/WÄRMEWERT		
Marelli	CW 7 L P R	
Champion	RN 9 Y	
Bosch	WR 7 D	
Fiat	1L 4 J R	
Elektrodenabstand	0,7 - 0,8	mm

VERGASER-FABRIKAT	WEBER	SOLEX
Typ	30/32 DMTR 90	C 30/32 CIC/1
Pumpendüse	0,45	0,50
Ablaßbohrung	0,40	0,45
Einspritzmenge	8,5/12,5	7,5/9,5 cdm/10H.
Chokeklappenöff.pn.	3,75/4,25	4,75/5,25 mm/1.St.
Chokeklappenöff.me.	7,0/7,5	mm/2.St.
Drosselkl.-Öff./erh.	0,90/0,95	0,90/1,00 mm
Schwimmerstand	6,75/7,25	6,5/7,5 mm

GETRIEBE	4-Gang	5-Gang	Autom.
Ölsorte			GI/A
Füllmenge b. Öl.			3,00 cdm
Neufüllung			5,90 cdm

ACHSMASSE (Grad)	belastet	unbelastet
Spur vorn		- 0°27' / - 0°09'
Sturz vorn		+ 1° / + 2°
Nachlauf vorn		+ 0°40' / + 1°40'
Einzelspur hinten		0° / + 0°18'
Sturz hinten		- 0°30' / + 1°30'
* Belastung		
Einschlagwinkel innen	33°40' / 36°40'	Grad
außen	31°40'	Grad

REIFEN	165/70 SR 13	
Reifendruck vollb.	1,9 vorn / 2,2 hinten	bar
Felgengröße	4 1/2 B x 13" H 1	
Wendekreis	10,300	m
Anzugsmoment/Radbolzen	86 Nm = 8,8	kpm