

GEWICHTE - BETRIEBSLEISTUNGEN

	128 Limousine		128 Special		128 Kombi	
	1100	1300	1100	1300	1100	1300
Gewicht des fahrbereiten Wagens (mit Betriebsstoffen, Ersatzrad, Werkzeug und Zubehör):						
— 2-türig	kg	785	785	785	825	
— 4-türig	kg	805	805	805	—	
Sitzplätze		5	5	5	5	
Nutzlast		5 Personen+50 kg	5 Personen+50 kg	5 Personen+50 kg	5 Personen+80 kg oder 1 Person+360 kg	
Zulässiges Gesamtgewicht:						
— 2-türig	kg	1185	1185	1185	1185	1255
— 4-türig	kg	1205	1205	1205	1205	—
Zulässige Achsbelastung:					(1) (2)	(1) (2)
— vorn { 2-türig	kg	595	595	595	595	605 550
{ 4-türig	kg	605	605	605	605	605 550
— hinten { 2-türig	kg	590	590	590	590	650 705
{ 4-türig	kg	600	600	600	600	650 705
Höchstzulässige Anhängelast	kg	680	680	680	680	680
Höchstzulässige Belastung { Vorderachse	kg	620	620	620	620	620
{ Hinterachse	kg	650	650	650	650	730
{ gesamt	kg	1270	1270	1270	1270	1350
Höchstgeschwindigkeit , vollbelastet, auf ebener Strasse in gutem Zustand, bei eingefahrenem Motor:						
— 1. Gang	km/h	45	45	45	45	40
— 2. Gang	km/h	75	75	75	75	70
— 3. Gang	km/h	115	115	115	115	105
— 4. Gang	km/h	140	~145	140	~145	140
— R-Gang	km/h	45	45	45	45	40
Steigvermögen , vollbelastet, auf Strasse in gutem Zustand, bei eingefahrenem Motor:						
— 1. Gang	%	30	35	30	35	30
— 2. Gang	%	18	20	18	20	18
— 3. Gang	%	10	12	10	12	10
— 4. Gang	%	6	7,5	6	7,5	6
— R-Gang	%	30	35	30	35	30

(1) Mit 5 Personen+80 kg

(2) Mit 1 Person+360 kg